

ANTI KOR UNI TV

Nerezové akumulční ohřivače vody

100, 150, 200, 250, 300 l



ANTI KOR UNI TV 100–300 l se snímatelnou izolací

Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota max. 90 °C.
Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4404 (AISI 316 L)
včetně snímatelné izolace Neodul.
Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

ANTI KOR UNI TV objem	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	S
100	950	-	750	580	480	650	-	525	350	150	600
150	1200	975	850	580	480	775	650	550	375	150	600
200	1450	1200	1025	580	480	875	750	550	375	150	600
250	1700	1450	1300	580	480	1075	750	550	375	150	600
300	1950	1700	1400	580	480	1075	750	550	375	150	600

Připojení

ANTI KOR UNI TV objem	U	V	X	Y	Z
100–300	M48x2	Nippel 1"	G6/4"	G1/2"	G1"

Typ izolace 100–300 l

- Neodul PS
- snímatelná
- tloušťka 50 mm
- barva modrá

**K ODBĚRU
1-3 dny**

