

OCELOVÉ

zásobníky a ohřivače vody OZ AKU, OZ TV



Akumulační ocelové zásobníky a ohřivače slouží k akumulaci a ohřevu pitné vody, teplé užitkové vody nebo chladicího média.

Technická specifikace

Materiál	ČSN 11 375 (S235JR, RSt 37-2, ...)
Max. provozní teplota nádrže	90–110 °C
Max. provozní tlak nádrže	0,6 / 1,0 MPa

Povrchové úpravy

- Vnější povrchová úprava disperzním antikorozním nátěrem.
- Vnitřní povrch možno opatřit úpravou pro pitnou vodu do 100 °C – Bisil (odpovídá vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).

Příslušenství a doplňkové vybavení

- Trubkové a měděné nepřímotopné výměníky, topné elektrické spirály, jímky, kontrolní otvory různých dimenzí.
- Snímatelná tepelná izolace splňující nařízení komise EU č.814/2013.
- Chladicí izolace - elastomerová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou a vysokým difuzním odporem vodní páry.
- Izolace se dodávají připravené na míru v balíku zvlášť. Izolaci možno upravit pro instalaci po připojení zásobníku–ohřivače na rozvody média (DODATEČNÁ MONTÁŽ).

Záruka kvality

Veškeré nádoby jsou testovány, konstruovány a vyráběny dle platných norem a nařízení vlády s dozorem a certifikací Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

