

ANTI KOR UNI TV

Nerezové akumulční
ohřívače vody

100, 150, 200, 250, 300 l



ANTI KOR UNI TV 100–300 l se snímatelnou izolací

Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota max. 90 °C.
Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4404 (AISI 316 L)
včetně snímatelné izolace Neodul.
Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

ANTI KOR UNI TV objem	m ²	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	S
100	1	950	-	750	580	480	650	-	525	350	150	400	720	600
150	1	1200	975	875	580	480	775	650	550	375	150	425	750	600
200	1 2	1450	1200	1025	580	480	875	750	550	375	150	425 425	705 1025	600
250	1 2 3	1700	1450	1300	580	480	1075	750	550	375	150	425 425 425	705 985 1265	600
300	1 2 3 4	1950	1700	1400	580	480	1075	750	550	375	150	425 425 425 425	705 985 1265 1545	600

Připojení

ANTI KOR UNI TV objem	U	V	X	Y	Z
100 – 300	M48x2	Nippel 1"	G6/4"	G1/2"	G1"

Typ izolace 100–300 l

- Neodul PS
- snímatelná
- tloušťka 50 mm
- barva modrá

**K ODBĚRU
1-3 dny**

